

METZNER MA 2000

Materialableger für Schläuche bis 30 mm Durchmesser

Die aktiven Materialableger von Metzner legen die bearbeiteten Profile, Schläuche und andere Materialien gerade ausgerichtet und geordnet in einer Wanne ab. So erreichen Sie eine qualitätsgerechte Ausgangssituation für die nachfolgende Weiterverarbeitung.

TECHNISCHE DATEN

| Leistungsdaten | Metzner MA 2000 |
|-------------------------------|------------------|
| Kabeldurchmesser max. | 1,5 mm - 30 mm |
| Kabellängen max. | 250 mm - 2000 mm |
| Transportgeschwindigkeit max. | 180 m/min |

| Technische Daten | |
|------------------------|----------------------|
| Elektrischer Anschluss | 230 V, 50/60 Hz, 6 A |
| Druckluft | 6 bar |
| Abmessungen (LxBxH) | 2400 x 650 x 1250 mm |
| Gewicht | 125 kg |

| Ausstattung | |
|---|---|
| Pneumatische Rollenanhebung für die Bearbeitung von PU-Kabeln und Kabeln mit großem Durchmesser | ○ |

● = serienmäßig, ○ = optional

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.



Hauptmerkmale

- Materialableger für das sichere Ablegen von Profilen, Schläuchen und anderen empfindlichen Teilen
- Für Materiallängen bis 6 Meter
- Je nach Ausstattung mit Sortierfunktion
- Je nach Ausstattung mit pneumatischer Liftfunktion zur Kontrolle und sofortiger Störungsbeseitigung



METZNER MA 2000

Automatic material stacker for all materials up to 30mm diameter

The active take-off units from Metzner stack your processed materials, straightly aligned and ordered, in a troth. An ideal initial situation is created this way, which allows high quality to be achieved in the subsequent further processing.



Key Features

- Take-off units for safe storing of profiles, tubes and other sensitive parts
- For material lengths up to 6 meters
- Depending on the equipment with sorting capability
- Depending on the equipment with pneumatic lift function for monitoring and immediate troubleshooting

TECHNICAL DATA

| Performance | Metzner MA 2000 |
|----------------------|-----------------|
| Wire diameter max. | 1.5mm - 30mm |
| Wire length max. | 250mm - 2000mm |
| Transport speed max. | 180 m/min |

| Specifications | |
|---------------------------|----------------------|
| Electrical connection | 230 V, 50/60 Hz, 6 A |
| Compressed air connection | 6 bar |
| Dimensions (LxWxH) | 2400 x 650 x 1250mm |
| Weight | 125 kg |

| Equipment | |
|--|---|
| Pneumatic roller lifting to handle PU- and large diameter cables | ○ |

● = standard, ○ = optional

Features and specifications are subject to change without prior notification. Illustrations may deviate from the actual delivery condition of the machine.

