METZNER KL-BV

DER »ALLROUNDER« FÜR ALLE ARTEN VON SCHLÄUCHEN



EIGENSCHAFTEN

- Hohe Verarbeitungsleistung mit einer Vorschubgeschwindigkeit von 60 m / min und bis zu 200 Schnitten pro Minute
- Für Materialbreiten bis max. Ø 18 mm bei einem Betriebsdruck von 6 bar
- Präzises Fertigen von drucksensitiven Materialien wie Silikon oder anderen elastischen Kunststoffen durch schonendes Zustellen des Bandvorschubs
- Sehr sauberer Schnitt durch dünne Industrieklingen und einstellbaren Schneidspalt

SCHNITT-TECHNOLOGIEN KL-BV



KLINGENSCHNITT

TECHNISCHE DETAILS AUF EINEN BLICK

Leistungsdaten	**Metzner KL-BV**
Max. Materialdurchmesser	18 mm
Größenabstufungen	0,1 mm
Typische Wiederholgenauigkeit	± (1 mm + 0,2 % L)
Vorschubgeschwindigkeit	60 m / min
Schnittleistung / min	bis zu 200 Schnitte / min*
Technische Daten	**Metzner KL-BV**
Abmessungen (L x B x H)	400 x 370 x 650 mm
Elektrischer Anschluss	230 V | 50 / 60 Hz | 10 A
Druckluftanschluss	6 bar
Gewicht	65 kg
Steuerung	SPS
Bedienanzeige	5,7" Farb-Touchscreen
Motor	3-Phasen-Schrittmotor
Verbrauchswerte kVA | bar	P: 0,4 kVA | ca. 150 l / min
Geräusch (Leerlauf)	< 75 dB (A)

* bei einer Produktlänge von 5 mm und abhängig vom Schneidverfahren

Metzner Maschinenbau GmbH | Messerschmittstraße 30 | D-89231 Neu-Ulm | +49 (0) 731 40 199 0 | info@metzner.com | **www.metzner.com**